



**T.C.**  
**DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**İŞLETMELER 1.BÖLGE DAİRE BAŞKANLIĞI**

**DİYARBAKIR İLİ KULP İLÇESİ MERKEZ YENİ VE**  
**TURGUT ÖZAL MAHALLELERİ SINIRLARI**  
**DAHİLİNDE BULUNAN MEZRE DERESİ DEPLASE**  
**İŞİNDE KULLANILILACAK KANALİZASYON**  
**MALZEME ALIM İŞİ**  
**( ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME )**



### Madde-1 İŞİN KAPSAMI

Kulp İlçesi Merkez Yeni ve Turgut Özal Mahalleleri sınırları dahilinde bulunan Mezre Deresi kanal Deplase işinde kullanmak için malzeme alım işi.

SIRA NO	MALZEME CİNSİ	BİRİM	MİKTAR
01	BUHAR KÜRLÜ TABAN ELEMANI - (Ø800 - 200 mm GİRİŞ - ÇIKIŞLI)	ADET	5
02	BUHAR KÜRLÜ BACA BİLEZİK ELEMANI - (Ø800 mm h=50 cm)	ADET	5
03	BUHAR KÜRLÜ BACA BİLEZİK ELEMANI - (Ø800 mm h=25 cm)	ADET	5
04	BUHAR KÜRLÜ KONİK ELEMANI - (Ø800 mm)	ADET	5
05	SFERO DÖKÜM KANALİZASYON VEYA YAĞMUR SUYU BACA KAPAĞI VE ÇERÇEVESİ - (D400)	ADET	10
06	PARSEL BACASI TABAN ELEMANI 80X80 CM İÇ ÖLÇÜLÜ PREFABRİK PARSEL (2 ÇIKIŞLI 150 LİK)	ADET	5
07	PARSEL BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ 50 CM	ADET	5
08	PARSEL BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ 25 CM		5
09	PARSEL BACASI BETONARME KAPAĞI İKİLİ TAKIM	ADET	5

### Madde2-PREFABRİK BUHAR KÜRLÜ PREFABRİK BETON MUAYENE BACASI ELEMANLARI

Buhar kürlü baca taban elemanı 800 mm ve 200 mm giriş çıkışlı, baca gövde bileziği 800 mm ve h=25 cm, baca gövde bileziği 800 mm ve h=25 cm, baca konik elemanı 800 mm olacaktır.

### Madde3-PREFABRİK PARSEL BACASI VE ELEMANLARI

Parsel bacası taban elemanı 80x80 cm iç ölçülerinde ve 2 çıkışlı 150 mm olacaktır.Parsel bacası gövde bileziği h=50 cm ve h=25 cm olacaktır. Parsel bacası betonarme kapağı 80x80 cm ye uygun 2 li betonarme kapak olacaktır.

### Madde4- SFERO DÖKÜM RÖGAR KAPAĞI

Ağır Tip:

3 Kilitli, Tek Mafsallı, 88±3 Kg, D 400 Sınıfı

Delikli Modeller

200Açımlı

EPDM (T) Contalı

Ölçüler: 810x675x90 mm